



WEEDELETE®

Hackgeräte

ZUVERLÄSSIG



ÖKOLOGISCH



BESCHÄDIGUNGSFREI

HOCHWERTIG

WEEDELETE® RS

Diese mechanische Hacke hackt beides zwischen als auch in den Reihen der Bäume. Außerdem werden Hindernisse und Tropfschläuche berücksichtigt.



WEEDELETE® ZRS

Diese Intra-Reihen-Hacke ist für das Hacken von Schwarzdeckenstreifen in Baumschulen, wobei die Grasstreifen in den Wegen geschont werden. Die ZRS-Serie wird wahlweise an der Front oder am Heck des Traktors angehängt.



Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+31(0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl



VAN TUIJL
INNOVATIONS

WEEDELETE® RS

“Weltweit verkauft in
mehr als 12 Ländern”



WEEDDELETE® RS	Arbeitsbreite Minimum	Arbeitsbreite Maximum	Maschinenbreite (Transport)	Maschinen-gewicht
RS 80-Z2	100 cm	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	124 cm	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	147 cm	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	170 cm	210 cm	162 cm	± 445 kg

WEEDDELETE® ZRS

“Innoviert aus der
Praxis in Zusammenarbeit
mit Baumzüchtern”

WEEDDELETE® ZRS	Arbeitsbreite Minimum	Arbeitsbreite Maximum	Maschinenbreite (Transport)	Maschinen-gewicht
Hydraulische Arbeitsbreitenverstellung (100 cm)	145 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Manuelle Arbeitsbreitenverstellung (90 cm)	120 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg

- Die Schwenkeinheiten können mit verschiedener Rotorhacken geliefert werden von Ø25 cm oder Ø30 cm.
- Jede ZRS-Version ist vor als auch hinter dem Traktor erhältlich, mit einfacherem oder doppeltem Hackenarm.
- Optionen: Rasenkantenschneider, verstellbare Stützräder, Gleittaster und einstellbare Tasterempfindlichkeit.

Wichtige WEEDDELETE® Daten

- Minimale Hydraulikleistung 20 liter
- Minimale erforderliche Leistung 25 PS
- Für alle Bodenarten geeignet
- Leicht einstellbar
- Fördermöglichkeiten
- Nivellierende Wirkung auf den Boden
- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 km pro stunde
- Die Fahrgeschwindigkeit ist abhängig vom pflanzabstand in der Reihe

