



WEEDELETE®

Bineuses

FIABLE



ÉCOLOGIQUE



SANS DOMMAGES
POUR LES ARBRES

HAUTE QUALITÉ

WEEDELETE® RS

Cette bineuse mécanique opère entre les rangées d'arbres et dans les inter-rangs. Elle détecte les obstacles et les tuyaux d'arrosage.



WEEDELETE® ZRS

Cette bineuse entretient les rangs noirs dans les pépinières. Les bandes enherbées sont préservées. La série ZRS s'accroche, aux choix, sur l'avant ou l'arrière du tracteur.



Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+ 31(0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl



VAN TUIJL
INNOVATIONS

WEEDELETE® RS

« Vendu dans 12 pays
à travers le monde »



WEEDELETE® RS	Largeur de travail min.	Largeur de travail max.	Largeur de machine (transport)	Poids de la machine
RS 80-Z2	100 cm	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	124 cm	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	147 cm	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	170 cm	210 cm	162 cm	± 445 kg

WEEDELETE® ZRS

« Développé en collaboration
avec les professionnels
pépiniériste, arboriculteurs »

WEEDELETE® ZRS	Largeur de travail min.	Largeur de travail max.	Largeur de machine (transport)	Poids de la machine
Largeur de travail hydraulique (100 cm)	145 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Largeur de travail manuel (90 cm)	120 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg

- Les éléments de binage sont disponibles avec différentes dimensions de houes pivotantes: Ø25 cm ou Ø30 cm
- La version de ZRS est disponible à l'avant ou à l'arrière du tracteur, avec la possibilité d'avoir le système de binage d'un seul côté ou des deux cotés.
- Options: Disques de coupe bordure, roues de support réglables, palpeur coulissant et sensibilité réglable.

Informations importantes

- Produit hydraulique mini 20 litres
- Puissance tracteur mini 25 CV
- Convient à tous les types de sol
- Facilement réglable
- Eligible aux subventions
- Effet niveleur sur le sol
- Vitesse de la machine limitée à 5 km/h
- La vitesse de travail dépend de la densité de plantations

