



WEEDELETE®

Schoffelmachines

BETROUWBAAR



SCHADEVRIJ

ECOLOGISCH



HOGE KWALITEIT

WEEDELETE® RS

Deze mechanische schoffelmachine schoffelt zowel tussen als in de rijen van de bomen. Ook houdt deze rekening met obstakels en druppelslangen.



WEEDELETE® ZRS

Deze intrarijwieder schoffelt de zwartstroken in boomkwekerijen, waarbij de grasbanen in de paden gespaard blijven. De ZRS-serie kan naar keuze voor of achter aan de trekker worden gekoppeld.



Van Tuijl Innovations B.V.
Tolsestraat 8A
4043 KB Opheusden (NL)

+ 31 (0) 488 759009
info@vti.nl
www.vti.nl



VAN TUIJL
INNOVATIONS

WEEDELETE® RS

“Wereldwijd verkocht in
meer dan 12 landen”



WEEDELETE® RS	Werkbreedte minimaal	Werkbreedte maximaal	Machinebreedte (transport)	Machine gewicht
RS 80-Z2	100 cm	140 cm	93 cm	± 340 kg
RS 100-Z2	124 cm	164 cm	116 cm	± 372 kg
RS 130-Z2	147 cm	187 cm	139 cm	± 412 kg
RS 150-Z2	170 cm	210 cm	162 cm	± 445 kg

WEEDELETE® ZRS

“Geïnnoveerd vanuit de
praktijk in samenwerking
met boomkwekers”

WEEDELETE® ZRS	Werkbreedte minimaal	Werkbreedte maximaal	Machinebreedte (transport)	Machine gewicht
Hydraulische werkbreedteverstelling (100 cm)	145 cm	320 cm	125 cm	± 355 kg
Handbediende werkbreedteverstelling (90 cm)	120 cm	285 cm	100 cm	± 318 kg

- De zwenkunits zijn te leveren met rotorschoffels van Ø25 cm of Ø30 cm.
- Iedere ZRS-uitvoering is verkrijgbaar zowel vóór als achter de tractor, met een enkele of dubbele schoffelarm.
- Diverse opties verkrijgbaar: graskantsnijder, verstelbare steunwielen, glijtaster en instelbare tastergevoeligheid.

Belangrijke WEEDELETE® gegevens

- Minimale opbrengst hydrauliek 20 liter
- Minimaal benodigd vermogen 25 pk
- Geschikt voor alle grondsoorten
- Eenvoudig instelbaar
- Subsidiemogelijkheden
- Egaliserende werking van de bodem
- De maximale rijsnelheid is 5 km per uur
- De rijsnelheid is afhankelijk van de plantafstand in de rij

